

Wichtig!

- Bei Reihenanlagen und Anschlussbebauung wird die Garage mit **2 cm Abstand** aufgestellt.
- Fundamente frostfrei = mind. 80 cm tief und auf **tragfähigem** Boden gründen.
- Fundamentsohle **verdichten**.
- Fundamentoberkante muss geschalt, glatt abgezogen und in Waage sein.
- Betongüte mindestens B25.
- Bei Grenzbebauung kein Fundamentüberstand.
- Bei Türaussparungen in den Seitenwänden ist ein zusätzliches Fundament erforderlich (Maß der Aussparung, zzgl. 40cm).
- Unser Merkblatt zum Bauantrag und zur Fundamentierung ist Bestandteil dieses Planes.
- Dicke der Bodenplatte beträgt 8 cm.
- Detail A bezeichnet den Entwässerungsanschluss vom Anbau, Detail B von der Garage.

Baureihe	Typ	B	C	D	A
Solid	IV	2,94	4,89	nach Angabe	6,19 + D
	V	3,06	4,89		6,19 + D
	V - H	3,06	4,89		6,19 + D
	VI	3,08	5,11		6,41 + D
	VII	3,08	6,16		7,46 + D
	B	3,08	5,61		6,91 + D
	B - H	3,08	5,61		6,91 + D
	C	3,08	6,61		7,91 + D
	C - H	3,08	6,61		7,91 + D
Roma	V	3,06	4,89		6,19 + D
	B	3,08	5,61		6,91 + D
	C	3,08	6,61		7,91 + D
Torino	Torino	3,06	4,89		6,19 + D
Napoli	Napoli	3,06	4,89		6,19 + D
Raumwunder	V - B	3,08	4,62		5,92 + D
	VI - B	3,08	5,34		6,64 + D
	VII - B	3,08	6,34		7,64 + D